










## ЦЕНТРИФУГИ

	<p><b>Центрифуга гематокритная SM 70</b>                      Конический ротор на 12 капилляров (размер 75x1,5мм) ,                      скорость вращения 7000 об/мин, автоматическое отключение                      через 5 мин, размеры 172x172x122 мм, вес 2,5 кг</p>	<b>11880 руб.</b>
	<p><b>Центрифуга-вортекс SM 70M</b>                      Ротор на 12+12+12 пробирок (объем 0,5 – 2 мл), скорость                      вращения <b>1000-7000 об/мин</b>, таймер 0.1-30 мин, 6 режимов                      перемешивания, вес 1,3 кг</p>	<b>11880руб.</b>

## УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

	<p><b>Шейкер S 3</b> (цифровая индикация времени и скорости                      вращения).                      Размер платформы 168x168 мм, радиус вращения платформы                      10 мм, скорость вращения платформы 60 – 250 мин<sup>-1</sup>,                      таймер 1–500 мин, размеры 193x170x70 мм, вес 1,5 кг</p>	<b>10800руб.</b>
	<p><b>Шейкер S 3 M</b> (цифровая индикация времени и скорости                      вращения). Размер платформы 235x348 мм, радиус вращения                      платформы 8 /10 / 16 / 20 мм, скорость вращения платформы                      50 – 500 мин<sup>-1</sup>, размеры 350x268x100 мм, вес 7,0 кг</p>	<b>13680руб.</b>
	<p><b>Шейкер S 3 L</b> (цифровая индикация времени и скорости                      вращения). Размер платформы 300x410 мм, радиус вращения                      платформы 8 /10 / 16 / 20 мм, скорость вращения платформы                      50 – 500 мин<sup>-1</sup>, размеры 420x310x100 мм, вес 7,0 кг</p>	<b>14940руб.</b>
	<p><b>Шейкер S 3.02 M</b>                      Размер платформы 235x348 мм, радиус вращения                      платформы 8 /10 / 16 / 20 мм, скорость вращения платформы                      70 – 500 мин<sup>-1</sup>, размеры 350x268x100 мм, вес 7,5 кг</p>	<b>10620руб.</b>

## ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

	<p><b>Термостат TW2</b> для исследования гемокоагуляции (под                      штатив на 40 гнезд)                      Температурный диапазон 20-60 °С, два секундомера,                      встроенная подсветка, индикация температуры на табло,                      объем 4,5 л, размеры 480x180x240 мм,                      вес 1,4 кг</p>	<b>11700руб.</b>
	<p><b>Термостат TW2.02</b> для стерилизации                      Температурный диапазон 20-100 °С, индикация температуры                      на табло, объем 8,5 л, ванна из нержавеющей стали,                      размеры 320x260x305мм, контур для циркуляции воды,                      вес 4,6 кг</p>	<b>18360руб.</b>
	<p><b>Термостат TW2.03</b> для стерилизации                      Температурный диапазон 20-90 °С, индикация температуры                      на табло, объем 8,5 л, ванна из пластика, размеры                      320x260x305 мм, контур для циркуляции воды, вес 2,8 кг</p>	<b>15300руб.</b>